

MobilVR

VR-LITE



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1993. SK. FERAH RESIDENCE SİTESİ
A BLOK NO: 22A İÇ KAPI NO: 130 ESENYURT / İSTANBUL
www.mobilvr.com

Öge		Parametre
Sistem	Dil	Çince/İngilizce/Portekizce/İspanyolca/Rusça/Vietnamca/M oğolca/Tayca/Pakistanca/Fransızca/Korece/Hintçe
	İşletim Sistemi	Linux
	Menü	Mobil uygulama: CMSV7, UVIEW
İşlemci	İşlemci	ARM Çift Çekirdekli işlemci @1.2GHz, 1.0 TOPS işlem gücü
	Bellek	Dahili DDR 2Gb
	Flash	2Gb
Video	Video Girişi	Ön (dahili) 1080p, D:125° Y:106° D:58°
		Arka (dahili) 720p, D:148° Y:122° D:63°
	Codec	H.264/H.265
	Çözünürlük	1080P, 720P,
	Kayıt Modu	Varsayılan önyükleme kaydı, kontak kaydı, alarm kaydı vb. desteği
Ses	Ses Girişi	Dahili dijital mikrofona 1 kanal ses
	Ses Çıkışı	1 kanal, dahili güç amplifikatörü, ses bölmeli dahili 3W hoparlör
	Biçim	G. 711A
4G	Dahili 4G, TDD-LTE, FDD-LTE	
WiFi	Dahili WiFi	
GPS	BD/GPS/GLONASS modülünü destekler	
G-Sensor	Dahili ivmeölçer	
Acil Durum Buton	Destek	
Alarm Giriş	3 alarm girişini destekler	
Alarm Çıkış	1 kanal alarm çıkışını destekler	
Seri port	2 kanallı RS232'yi destekler. Yağ seviye sensörlerine, RFID kart okuyucularına, alkol sensörlerine vb. bağlanabilir.	
Hız Sensör	İsteğe bağlı 1 kanallı hız sensörü	

Öğe		Parametre
Port	SD,Kart Depolama	Kart başına maksimum 1 TB destekle 1 TF kartı destekler
	SD Kart Port	2 dahili depolama
	Upgrade	TF kart yükseltme ve FTP uzaktan otomatik yükseltme desteği
	USB Port	Type-c
	SIM Card	1 Nano SIM kartı destekler
Yapay Zeka Algoritma	ADAS	Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit Terk Uyarısı, Yaya Çarpışma Uyarısı, Takip Mesafesi Uyarısı
	DSM	Sigara içme, telefon görüşmesi yapma, esneme, uyuklama, dikkat dağınıklığı, sürücü algılanmaması, kamera engelleme, güneş gözlüğü tanımlama
	Yüz Tanıma	Driver facial recognition
Güç	Güç Yönetimi	Aşırı yük, düşük voltaj, kısa devre ve ters bağlantı gibi koruma işlevlerine sahip uyarlanabilir geniş bant güç girişi; Zamanlı açma/kapama ve gecikmeli kapatma işlevlerini destekler.
	Giriş Voltajı	DC:+9V ~ +36V
	Tüketim	Normal çalışma durumu < 5W (çevre birimleri olmadan)
Çevresel Koşullar	Sıcaklık	-20°C to +70°C
	Nem	20% to 80%
Platform	MobilVR Video Yönetim Sistemi	
Boyutlar	114mm*65mm*69mm	

Boyutlar

