

MobilVR

M4-VR



Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1993. Sokak, Ferah Residence Sitesi,
A Blok No: 22A, İç Kapı No: 130, Esenyurt / İstanbul
www.mobilvr.com

Modül / Bileşenler	Tanım
OS	Linux
CPU	Dual cores ARM Cortex A7, 1.3 GHz
	1 GB DDR3 RAM
Hafıza Elemanları	SD Flash Slot (256 GB'a kadar destekli), 256 MB NAND Flash, Unique ID
Haberleşme Elemanları	4 Port Pon kamera desteği
	1 x 100 Mbps Ethernet (Ön Panel)
	1 x 100 Mbps M12 (Arka panel) +1 Kamera eklenebilir
	RS-232 - RS485 - Type-C
	2 x USB 2.0 Yüksek Hızlı (480 Mbps)
	4G LTE(50/100Mbps)/3G/GPRS/EDGE
Dijital Girişler	8 x Dijital giriş (optik izoleli)
Dijital Çıkışlar	2 x MOSFET çıkış, Aşırı akım korumalı
	1 x Kuru kontak röle çıkışı
Kamera	4 x 1080p
Video Çıkış	HDMI, CVBS, Opsiyonel VGA
Ses Giriş/Çıkış	Dahili kamera mikrofon desteği
Video Depolama	1 x 2 TB M2 SSD 2280 / 2 x 2 TB M2 SSD
Şifreli Kayıt	Destekleniyor / Tübitak güvenlik protokolü
Döngüsel Kayıt	Destekleniyor
Çoklu Video Paylaşımı	Unicast ve Multicast destekleniyor
Pre- Alarm - Post Alarm	Alarm öncesi 30 saniye, alarm sonrası 5 dakika (ayarlanabilir)
Kontak Süresi	Destekleniyor 24 saate kadar ayarlanabilir
Uzaktan Güncelleme	Destekleniyor / FTP



Modül / Bileşenler	Tanım
Kontrol Modu	Mouse, Uzaktan
Göstergeler	6 x LED
	Buzzer (Opsiyonel)
GPS	GPS + GLONASS + GALILEO / EC25-AUX
GPS Veri Gönderim	5 Saniye (Parametrik)
Offline Çalışma	5000 adet konum verisi hafızada tutulur
Sıcaklık Sensör	Opsiyonel / Destekleniyor
Alkol Kilidi Entegrasyonu	Opsiyonel / Destekleniyor
Real Time Clock	Lityum pil destekli
Güç/Besleme	Çalışma Voltajı 9 ~ 36V DC
	Aşırı Voltaj Koruması 200V DC
	Ters Besleme Voltajı Koruması
Güç Tüketimi	< 12W (kamera olmadan)
Çalışma Sıcaklığı t°	(-30 C° ~ +70 C°)
Depolama Sıcaklığı t°	(-30 C° ~ +70 C°)
Fiziksel Veriler	Ölçüler (mm)190 x 200 x 52 mm
	Dış Kutu MalzemesiAluminyum Eloksol Kaplama

Teknik Çizim

