

MobilVR

VR-PRO



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1993. SK. FERAH RESIDENCE SİTESİ
A BLOK NO: 22A İÇ KAPI NO: 130 ESENYURT / İSTANBUL
www.mobilvr.com

Modül		Parametre
Sistem	Dil	Çince/İngilizce/Portekizce/İspanyolca/Rusça/Vietnamca/Moğolca/Thai/Pakistan/Fransızca/Korece/Hintçe
	Operasyon Sistem	Linux
	Menü	Mobil uygulama: CMSV7, UVIEW
İşlem	İşlemci	NOVATEK NT98528 çip, Çift Çekirdekli ARM® CortexTM A9, 1,5 TOPS işlem gücü
	Hafıza	DDR 8Gb
	Flash	2Gb
Video	Video Giriş	Ön (dahili) 4MP, WDR destekler, D:139° Y:107° V:62°
		Arka (dahili) 1080p, WDR destekler, D:176° H:151° V:91°
		2 kanal 1080P AHD kamera çıkarabilir
	Video Çıkış	İsteğe bağlı 1 kanal AV çıkışlı yapılandırma
	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265
	Çözünürlük	4MP, 1080P, 720P, D1 isteğe bağlı
	Kalite	Seviye 1 - 4
	Kayıt Modu	Varsayılan önyükleme kaydı, ateşleme kaydını destekleme, alarm kaydı vb.
Ses	Ses Giriş	Dahili dijital MIC ile 1 kanal ses
	Ses Çıkış	1 kanal, dahili güç amplifikatörü, ses hazneli dahili 3W hoparlör
	Format	G. 711A
4G	Dahili 4G, TDD-LTE, FDD-LTE	
WiFi	Dahili WiFi	
GPS	Dahili BD/GPS/GLONASS modülü	
Acil Durum Buton	Destekleniyor	
Alarm Giriş	4 alarm girişini destekler / 1 Alarm çıkışını destekler	
Alarm Çıkış	1 kanal alarm çıkışını destekler	
Power Çıkış	1 kanal 5V çıkışı ve 1 kanal 12V çıkışı destekler	

Modül		Parametre
Seri Port		2 kanallı RS232'yi destekler. Yağ seviyesi sensörlerine, RFID kart okuyucularına, alkol sensörlerine vb. bağlanabilir
Hız Sensörü		Opsiyonel 1 kanallı hız sensörü
Port	TF Card	Kart başına maksimum 1 TB destekli 2 TF kartı destekler
	Uzaktan Yükseltme	TF kart yükseltme ve FTP uzaktan otomatik yükseltme desteği
	USB Port	Type-C
	SIM Card	1 Nano SIM kartı destekler
Yapay Zeka Algoritma	ADAS	Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit Terk Uyarısı, Yaya Çarpışma Uyarısı, Takip Mesafesi Uyarısı
	DSM	Sigara içme, telefon görüşmesi yapma, esneme, uyuklama, dikkat dağınıklığı, sürücü algılanmaması, kamera engelleme, güneş gözlüğü tanımlama
	FR	Sürücü yüz tanıma
Güç	Güç Yönetimi	Aşırı yük, düşük voltaj, kısa devre ve ters bağlantı gibi koruma işlevlerine sahip uyarlanabilir geniş bant güç girişi; Zamanlı açma / kapama ve gecikmeli kapatma işlevlerini destekler.
	Giriş Voltajı	DC: +9V ~ +36V
	Tüketim	Normal çalışma durumu < 8W (çevre birimleri olmadan)
Operasyon	Operasyon Sıcaklığı	-40°C ila +80°C
	Nem	20 ila %95
Yönetim	Parola Eişimi	Kullanıcı parolalarının ve yönetici parolalarının iki seviyeli yönetimi
Platform	MobilVR Video Yönetim Sistemi	
Boyutlar	114mm*65mm*69mm	

Boyutlar

